



Prefabruk
WYTWÓRNIA PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 18/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BLOCZEK BETONOWY B15 38x24x12 kategoria II
2. Zamierzone zastosowanie: **element murowy z betonu kruszywowego przeznaczony do wykonywania muru**
3. Producent: **Wytwórnia Prefabrykatów Betonowych PREFABRUK**
K. Morawska-Maga Spółka Jawna
06-100 Pułtusk, Al. Wojska Polskiego 50
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: „4”
5. Norma zharmonizowana: **PN-EN 771-3+A1:2015-10**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary i odchyłki wymiarów	380 x 240 x 120 mm Odchyłki wymiarów – kat. D1	PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
Kształt i budowa	Prostopadłościan pełny, bez drapeń	
Wytrzymałość na ściskanie	Średnia ≥ 15 MPa (prostopadle do powierzchni kładzenia)	
Stabilność wymiarów	NPD	
Wytrzymałość spoiny	0,15 N/mm ² wg EN 998	
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	NPD	
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	
Absorpcja wody	Nie ekspozować na zewnątrz	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków	Gęstość netto w stanie suchym- 2150 kg/m ³ , odchyłka $\pm 10\%$ Gęstość brutto w stanie suchym- 2150 kg/m ³ , odchyłka $\pm 10\%$ Kształt i budowa – j.w.	
Opór cieplny	NPD	
Trwałość	Nie ekspozować na zewnątrz	
Substancje niebezpieczne	NPD	

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. W imieniu producenta podpisał(-a):

Katarzyna Morawska – Maga / współnik
(nazwisko i stanowisko)

Pułtusk, 04.12.2018 r.
(miejsce i data wydania)

WSPÓLWŁAŚCICIEL

.....
(podpis)
Katarzyna Morawska - Maga